

Durée de vie produits

overviews

11/01/2021

L9.01.02

DESCRIPTION

Akzo Nobel Car Refinishes garantit, en respectant les conditions optimales de stockage, la qualité des produits jusqu'à la date limite indiquée sur l'emballage. Ce délai est appelé durée de vie. Au-delà de ce délai et même s'il paraît encore performant, la qualité n'est plus garantie par ANCR.

La date de production est inscrite sur l'étiquette du produit ou sous le bidon.

| | |
|--------------------------|--|
| Code Production | Exemple de code: 0228120234 |
| | 022 8 120 234 |
| | Année de production 2008 120 ^e jour de l'année Lot de production n° 234 |
| Date d'expiration | <p>Les étiquettes des produits fabriqués à Sassenheim (022) contiennent une information supplémentaire sur la date d'expiration du lot. Cette information présente une lettre et deux chiffres. La lettre représente le mois et le nombre représente l'année d'expiration du lot.</p> <p>Exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> B12 = lot expire fin février 2012 <p>B= 12= A: Janvier 11: 2011 B: Février 12: 2012 C: Mars 13: 2013</p> <p>Les durées de vie indiquées sont garanties lorsque les produits sont stockés à 20°C sans ouverture de l'emballage. Éviter les changements importants de températures. <i>Les durées de vie peuvent diminuer si le stockage se fait à des températures non conseillées. Les produits à l'eau deviennent inutilisables en cas de gel du produit.</i></p> |

| Famille produits | Produit | Durée de vie |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| Primaires d'adhésion | 1K Plastic Primer | 2 ans |
| | 1K Plastic Primer Aérosol | 1 an |
| | 1K Etch Primer | 1 an |
| | 1K Etch Primer Aérosol | 1 an |
| | 1K Multi Plastic Primer | 2 ans |
| | 1 K Multi Plastic Primer RTS | 1 an |

Durée de vie produits

overviews

11/01/2021

L9.01.02

| Famille produits | Produit | Durée de vie |
|------------------|----------------------|--------------|
| Additifs | Flexible Additive | 2 ans |
| | Texture Additive | 2 ans |
| | Topspeed | 4 ans |
| | Plastic Additive | 2 ans |
| | Gloss Reducer 01 | 2 ans |
| | Activator WB | 36 mois |
| | Ready Mixed Additive | 12 mois |
| | Accelerator | 2 ans |
| | Separator | 4 ans |

| Basecoat | Basecoat WB (GT) | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--------|
| | Toner | | | Toner | | | Toner | |
| | 02 | 2 ans | | 85 | 2 ans | | 195P | 4 ans |
| | 03 | 2 ans | | 86 | 2 ans | | 197P | 4 ans |
| | 04 | 2 ans | | 90P | 4 ans | | 198P | 4 ans |
| | 05 | 2 ans | | 90X | 4 ans | | 200P | 4 ans |
| | 10 | 2 ans | | 91P | 4 ans | | 295P | 4 ans |
| | 11 | 2 ans | | 91X | 4 ans | | 300NE | 2 ans |
| | 12 | 2 ans | | 92P | 4 ans | | 306BO | 2 ans |
| | 14 | 2 ans | | 92X | 4 ans | | 306BR | 2 ans |
| | 22 | 3 ans | | 93P | 4 ans | | 306OA | 2 ans |
| | 23 | 3 ans | | 94P | 4 ans | | 308NA | 2 ans |
| | 25 | 2 ans | | 94X | 4 ans | | 308NB | 2 ans |
| | 27 | 2 ans | | 95P | 4 ans | | 308NC | 2 ans |
| | 34 | 2 ans | | 96P | 4 ans | | 308ND | 2 ans |
| | 36 | 2 ans | | 97P | 4 ans | | 308NF | 2 ans |
| | 37 | 3 ans | | 98P | 4 ans | | 308NM | 2 ans |
| | 41 | 2 ans | | 99P | 4 ans | | 308NS | 1 year |
| | 46 | 3 ans | | 120CH | 2 ans | | 308SA | 1 year |
| | 48 | 2 ans | | 120M | 2 ans | | 309NA | 4 ans |
| | 49 | 2 ans | | 121M | 2 ans | | 309NB | 4 ans |
| | 52 | 3 ans | | 122M | 2 ans | | 309NC | 4 ans |
| | 53 | 2 ans | | 123M | 2 ans | | 309ND | 4 ans |
| | 54 | 2 ans | | 124M | 2 ans | | 309NE | 4 ans |
| | 55 | 2 ans | | 125M | 2 ans | | 309NF | 4 ans |
| | 56 | 2 ans | | 131 | 2 ans | | 309NG | 4 ans |
| | 61 | 2 ans | | 190CH | 3 ans | | 309NH | 4 ans |
| | 62 | 3 ans | | 190M | 3 ans | | 309NJ | 4 ans |
| | 63 | 2 ans | | 190P | 4 ans | | 309NL | 4 ans |
| | 65 | 2 ans | | 191M | 3 ans | | 3060 | 2 ans |
| | 67 | 2 ans | | 192M | 3 ans | | 9001 | 2 ans |

Durée de vie produits

overviews

11/01/2021

L9.01.02

| | | | | | | | | |
|--|----|-------|--|------|-------|--|------|-------|
| | 72 | 2 ans | | 192P | 4 ans | | 9002 | 2 ans |
| | 73 | 2 ans | | 193M | 3 ans | | | |
| | 76 | 2 ans | | 193P | 4 ans | | | |
| | 81 | 2 ans | | 194M | 3 ans | | | |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------|
| Vernis | 2K HS Premium Clear 420 | 2 ans |
| | 2K HS Fast Clear 420 | 2 ans |
| | Multi Matt Clear | 2 ans |
| | Cool Clear AS | 2 ans |
| | 2K Optic Clear RTS | 1 an |
| | 2K Ultra Air Clear | 1 an |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
| Dégraissants/ nettoyeurs | Antistatic Degreaser SB | 4 ans |
| | Degreaser WB | 4 ans |
| | Guncleaner WB | 4 ans |
| | Degreaser WB 200 | 3 ans |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| Primaires/Surfaceurs | 1K Primer Filler Aérosol | 1 an |
| | 2K Filler 540 | 2 ans |
| | 2K Filler 540 RTS | 1 an |
| | 2K High Build Filler | 2 ans |
| | 2K Graphite Filler | 2 ans |
| | 2K Epoxy Primer | 2 ans |
| | 2K Universal Plastic Primer | 1 an |
| | UV Filler | 1 an |

| Famille produits | Produit | Durée de vie |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Mastics | Polyester Body Filler | 1 an |
| | Polyester Spraying Filler | 6 mois |
| | Bodyfiller Universal | 1 an |

| | | |
|------------------------|----------------|-------|
| Brillant direct | Topcoat HS 420 | 4 ans |
|------------------------|----------------|-------|

| | | |
|-----------------|-------------------------|-------|
| Diluants | Thinner Fade Out | 4 ans |
| | Thinner Fade Out RTS | 4 ans |
| | Thinner 420 | 2 ans |
| | Reducer Clear 420 | 3 ans |
| | Fade Out Agent | 2 ans |
| | Fade Out Agent RTS | 2 ans |
| | Multi thinner Fast | 4 ans |
| | Multi thinner Standard | 4 ans |
| | Multi thinner HT | 4 ans |
| | Thinner 540 non sanding | 1 an |

Durée de vie produits

overviews

11/01/2021

L9.01.02

| | | |
|--|--------------------------------|-------|
| | Multi Matt Reducer | 2 ans |
| | 2K Titanium Clear Thinner Fast | 1 an |
| | 2K Titanium Clear Thinner Slow | 1 an |
| | 2K Titanium Clear Thinner HT | 1 an |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Durcisseurs | Hardener Paste Polyester Body Filler | 1 an |
| | Hardener Polyester Spraying Filler | 6 mois |
| | Universal Hardener Extra Fast | 1 an |
| | Bodyfiller Universal Hardener | 1 an |
| | BPO Paste | 1 an |
| | Universal Hardener Fast | 1 an |
| | Universal Hardener Standard | 1 an |
| | Universal Hardener HT | 1 an |
| | HS Hardener 420 | 1 an |
| | Hardener 2K Universal Plastic Primer | 1 an |
| | Hardener Epoxy Filler | 1 an |
| | Multi Matt Hardener | 1 an |
| | Cool Clear AS Hardener | 1 an |
| | 2K Titanium Clear Hardener | 1 an |
| | UV Clear Hardener | 1 an |
| | 2K Ultra Air Clear Hardener | 1 an |
| 2K Ultra Air Clear Hardener Fast | 1 an | |

Durée de vie produits

overviews

11/01/2021

L9.01.02





| | |
|----------------------------------|--|
| Durée de vie des bases MM | <p>Si la date d'expiration est d'argement dépassée, des défauts visibles peuvent être détectés. Défauts possibles : augmentation de la viscosité, gélification, tassement, formation de particules, changement de couleur et de brillance, le cas échéant.</p> <p>Il est fort probable que des produits dont la durée de vie a expiré, soient encore utilisés. Si c'est le cas, un contrôle minutieux de la qualité est recommandé.</p> |
| Conditions de stockage | <p>La qualité optimale des couleurs MM est garantie quand les produits sont stockés à environ 20°C en limitant les fluctuations de températures. Le stockage des produits à une température de 35°C ou plus réduira leur durée de conservation.</p> |
| Gélification | <p>La peinture gélifiée est facile à reconnaître du fait du changement de sa texture, son apparence. La peinture sera difficile à diluer ou à mélanger de façon homogène. Lorsque les teintes MM et les autres produits peintures sont gélifiés, ils ne peuvent plus être utilisés et doivent être détruits.</p> |
| Tassement | <p>Suite à un long stockage du produit, un tassement peut apparaître. Si le produit peut facilement être mélangé de façon homogène, il peut probablement être utilisé sans problème. Un tassement important est appelé agglomération. Les produits ne pouvant pas être mélangés de façon homogène doivent être détruits.</p> <p>Le tassement peut être contrôlé dans une certaine mesure en inversant les boîtes qui doivent être stockées plus longtemps.</p> |

Durée de vie produits

overviews

11/01/2021

L9.01.02

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Explications des pictogrammes |  | Fermer la boîte précautionneusement après utilisation. |
| |  | Stocker tous les produits non ouverts dans un endroit à l'abri du gèle. <i>Produits à l'eau : Les températures de transport et de stockage maximales recommandées sont comprises entre 2,5°C et 35°C. Le gèle peut faire des morceaux ou gélifier les teintes Basecoat WB GT après quoi elles ne peuvent plus être utilisées.</i> |
| |  | Stocker tous les produits non ouverts dans un endroit frais. <i>Ne pas exposer aux rayons directs du soleil pendant une longue période.</i> |
| |  | Stocker tous les produits fermés à l'abri de la moisissure. |
| | | La durée de conservation des produits indiquée est garantie lorsque les produits sont stockés fermés à 20°C. Eviter les fluctuations importantes de température. Pour des performances optimales des produits, stocker les produits ouverts à température d'application recommandée. |

Durée de vie produits

overviews

11/01/2021

L9.01.02

Réservé exclusivement à l'usage professionnel avec les équipements de protection HS&E appropriés:

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

Siège social :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com